



Sinteza modificărilor la *Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte*
PRC/41/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A24

PR Centru - Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.2 - Eficiență energetică în clădiri publice

Nr.	<i>Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte</i> <i>PRC/41/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A24</i> <i>PR Centru - Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”,</i> <i>Acțiunea 3.2 - Eficiență energetică în clădiri publice</i> (versiune inițială)	Modificări / Completări 29.10.2025 (versiune modificată)
1	Ghidul solicitantului - Secțiunea 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte	
	Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 44,670,866.04 euro, din care sprijin FEDR 37,970,236.00 euro și 6,700,630.04 euro finanțare de la bugetul de stat și bugetul local. 	Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 65,761,652.00 euro, din care sprijin FEDR 55,897,404.00 euro și 9,864,248.00 euro finanțare de la bugetul de stat și bugetul local.
2.	Ghidul solicitantului - Secțiunea 3.8. Indicatori, cap. 3.8.2.Indicatori de rezultat	
	 Indicatori de proiect Pentru monitorizarea efectelor sprijinului primit prin Prioritatea 3, Acțiunea 2, la nivelul fiecărui proiect vor fi evidențiați următorii indicatori: - Consumul anual de energie primară (kWh/m2 an) - Emisii de gaze cu efect de seră estimate (echivalent kgCO2/m2 an) NOTĂ: Calculul indicatorilor se va face pe baza certificatelor de performanță energetică (EPC). Aceștia vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect. Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/m2an și respectiv kgCO2/m2an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafața desfășurată a clădirii).	 Indicatori de proiect Pentru monitorizarea efectelor sprijinului primit prin Prioritatea 3, Acțiunea 2, la nivelul fiecărui proiect vor fi evidențiați următorii indicatori: - Consumul anual de energie primară - (MWh/ an) - Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tCO2/ an) NOTĂ: Calculul indicatorilor se va face pe baza certificatelor de performanță energetică (EPC). Aceștia vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect.



ID	Indicator de rezultat	UM	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
RCR 26	Consum anual de energie primară	kWh/m ² , an	X_1	Scădere min 30% (renovare moderată) în comparație cu starea de pre-renovare Scădere min 60% (renovare aprofundată) în comparație cu starea de pre-renovare
RCR 29	Emisii de gaze cu efect de seră estimate	kgCO ₂ /m ² , an	X_2	Scădere minim 30% în comparație cu emisiile ex-ante.

X_1 = este definit printr-o valoare numerică și reprezintă consumul anual de energie primară (kWh/m² an) înainte de implementarea proiectului.

X_2 = este definit printr-o valoare numerică și reprezintă nivelul de emisii de GES al imobilului ce face obiectul proiectului înainte de implementarea acestuia. Valoarea indicatorului anual se va obține prin înmulțirea diferenței rezultate privind emisiile echivalent CO₂ cu suprafața utilă a spațiului încălzit al clădirii.

.....

ID	Indicator de rezultat	UM	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
RCR 26	Consum anual de energie primară	MWh/an	X_1	Scădere min 30% (renovare moderată) în comparație cu starea de pre-renovare Scădere min 60% (renovare aprofundată) în comparație cu starea de pre-renovare
RCR 29	Emisii de gaze cu efect de seră estimate	tCO ₂ /an	X_2	Scădere minim 30% în comparație cu emisiile ex-ante

X_1 = este definit printr-o valoare numerică și reprezintă **consumul anual de energie primară (MWh/an) înainte de implementarea proiectului**, conform precizărilor din Certificatul de Performanță Energetică (CPE). Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului este cea calculată inițial pentru clădire, conform CPE-ului. Pentru calculul acestui indicator se utilizează valoarea introdusă la rubrica „energie primară”, exprimată în kWh/m²·an, precum și indicatorul din CPE denumit „aria de referință a pardoselii”, din CPE elaborat conform Metodologiei Mc 001-2022. Calculul se realizează prin înmulțirea ariei de referință a pardoselii cu consumul de energie primară (kWh/m²·an) și împărțirea rezultatului la 1000, pentru conversia din kWh în MWh. În cazul în care aceste informații lipsesc din CPE, determinarea energiei primare se realizează prin transformarea energiei finale în energie primară pentru fiecare vector energetic (încălzire/răcire, apă caldă de consum, electricitate), utilizând coeficienții corespunzători de conversie în energie primară, prevăzuți în metodologia de calcul aflată în vigoare la data întocmirii auditului energetic.

X_2 = este definit printr-o valoare numerică și reprezintă nivelul de emisii de GES al imobilului ce face obiectul proiectului **înainte de implementarea acestuia**.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO 
Programul Regiunea Centru 2021-2027

		<i>Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului reprezintă valoarea calculată inițial pentru clădire (precizată în Certificatul de performanță energetică (CPE). Acest indicator se calculează în baza Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor în vigoare la data întocmirii auditului. Pentru calcularea acestui indicator se vor utiliza informațiile incluse în CPE respectiv valoarea introdusă la rubrica «Indice de emisii echivalent CO₂, [kgCO₂/m²,an]». Valoarea exprimată în kgCO₂/m²an se va transforma în toneCO₂/an. Pentru realizarea transformării se vor utiliza suprafața încălzită care este reprezentată de valoarea introdusă în CPE la rubrica „aria de referință a pardoselii” exprimată în mp. Calculul se va realiza prin înmulțirea acestor doi termeni și împărțirea la 1000 pentru a transforma din kg la tone.</i>
--	--	--